

**STAȚII AUTOMATE DE DEDURIZARE, CU COMANDĂ ELECTRONICĂ DE TIMP
producție NOBEL – ITALIA, model AS/T**



Caracteristicile stațiilor de dedurizare a apei din seria AS/T:

Dedurizatoare automate cu comandă de timp. Coloană din fibră de sticlă, rășini schimbătoare de ioni de tip alimentar, vană automată de comandă cu programator electronic de timp, rezervor de saramură din polietilenă rezistent la șocuri.

Stațiile permit furnizarea de apă (nededurizată) în timpul regenerării.

P max 6 bar.

Caracteristici tehnice :

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 90/T	1"	1,6	90	15
AS 150/T	1"	2,4	150	25
AS 210/T	1"	2,8	210	35
AS 300/T	1"	3,2	300	50
AS 450/T	1"	4,1	450	75
AS 600/T	1"	4,5	600	100
AS 800/T	1¼"	5	800	130

**La următoarele modele rășinile sunt livrate separat, în saci de câte 25 litri;
încărcarea lor se va face pe șantier de către utilizator.**

MODEL	Racorduri	Debit	Capacitate ciclică	Rășini
		m ³ /h	m ³ x °Fr	litri
AS 1050/T	1¼"	5	1050	175
AS 1055/T	1½"	8	1050	175
AS 1345/T	1¼"	5	1350	225
AS 1350/T	1½"	9	1350	225
AS 1355/T	1½"	11,5	1350	225
AS 1950/T	1½"	9	1950	325
AS 1955/T	2"	16	1950	325
AS 3000/T *	2"	18	3000	500
AS 4300/T *	2"	20	4300	725

Dispozitiv automat pentru dezinfectia rasinilor (CL90i sau CL180i pentru modelele *) la cerere.